



PROLINE RPP-300

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων, Bluetooth

Εκτυπώστε παντού, γρήγορα και αξιόπιστα.

Ο **Proline RPP-300** σχεδιάστηκε για να προσφέρει κορυφαία απόδοση εκτύπωσης 80mm σε κάθε επαγγελματία που βρίσκεται εν κίνηση.

Είτε πρόκειται για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, υπηρεσίες delivery ή οργάνωση logistics, ο RPP-300 αποτελεί τον απόλυτο σύμμαχο. Συνδυάζοντας τη στιβαρή, αντικραδασμική κατασκευή με την συνδεσιμότητα Bluetooth, σας επιτρέπει να ολοκληρώνετε κάθε συναλλαγή άμεσα, επαγγελματικά και με απόλυτη ασφάλεια.



- ✓ Σχεδιασμός που αντέχει σε πτώσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- ✓ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 2000mAh για συνεχή λειτουργία.
- ✓ Υποστηρίζει εκτύπωση barcodes, QR codes και λογοτύπων με μεγάλη ευκρίνεια.
- ✓ Συνεργάζεται άψογα με Android και iOS, επιτρέποντας τη σύνδεση παραπάνω από μίας συσκευής ταυτόχρονα.

PROLINE RPP-300

Χαρακτηριστικά

Paper width	80mm
Printing width	72 mm
Resolution	203dpi(8 dot/mm)
Printing speed	75 mm/s (max)
Dot /line	576 dots/line
Print Font	ASCII Font A: 12×24/ASCII Font B: 9×17/Chinese: 24×24
Characters per Line	Font A: 48/Font B: 64/Chinese: 24
Rolling paper Diameter	∅ 40(max)X80mm
Paper feeding method	Easy paper loading
Barcode type	CODE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF /QR/PDF417
MCBF	5 Million Lines
Print head lifespan	50 km
Interface	Bluetooth(BT4.0&BLE)/WiFi/USB/RS232
Paper out alarm	Support
Printing Command	ESC/POS
Battery	2000 mAh rechargeable li-ion battery
	lifespan is more than 500 times
	Continuously working for 3 hours or 100m
	4-6 hours charging time
Power Supply	USB/Power adapter/mobile power charging
Power alarm	Battery need to be charged or changed when battery light turns off and red light turns on
Dimension(LxWxH)	113×103×45(mm)
Weight	335g (including the paper roll and battery)
Environment parameters	Working temperature: -10°C ~ 50°C
	Working humidity: 20% ~ 85%
	Storing temperature : -20°C ~ 70°C
	Storing humidity: 5% ~ 95%