

PROLINE

Touch Monitor Proline 15"



Το Touch Monitor **Proline 15"** είναι ένα αξιόπιστο, σχεδιασμένο για συνεχή, απαιτητική επαγγελματική χρήση. Με οθόνη αφής **5 σημείων**, **αντιθαμβωτική επιφάνεια** και **ανθεκτικότητα** σε σκόνη, νερό και λάδι, προσφέρει **εξαιρετική λειτουργικότητα** και **αντοχή** σε κάθε περιβάλλον λιανικής ή εστίασης.

Η **ευκρινής LED οθόνη υψηλής φωτεινότητας** και **ευρείας γωνίας θέασης** εξασφαλίζει καθαρή εικόνα και άμεση ανταπόκριση, ενώ ο ανθεκτικός σχεδιασμός του εγγυάται αξιοπιστία και χαμηλό κόστος συντήρησης.

- **Οθόνη 15"** LED με ανάλυση **1024x768** για καθαρή και φωτεινή απεικόνιση.
- **Ανθεκτική οθόνη αφής 5-Wire Resistive**, με διάρκεια ζωής άνω των 10 εκατ. αγγιγμάτων.
- **Αντιθαμβωτική επιφάνεια** (Anti-glare coating) για άνετη χρήση σε κάθε φωτισμό.
- **Προστασία** από σκόνη, νερό, λάδι και στατικό ηλεκτρισμό, ιδανική για απαιτητικά περιβάλλοντα.



Χαρακτηριστικά

LED Screen Size	15"
Aspect Ratio	4:3
Resolution	1024x768
Pixel Pitch(mm)	0.297
Active Area(mm)	304.1x228.1
Number of colors	16.2M
Contrast Ratio	700/1
Brightness	250cd/m ²
Viewing Angle	150/135
Response Time	8ms
Touch Panel	15" 5-wire
Outside Dimension	247mmx322mm
Viewing area	235mmx310mm
Active area	228mmx304mm
Surface Hardness	3H

Optical Clarity	80%
Operating Temperature	-10C ~60C
Endurance Test strikes	Over 10millions
Operating Voltage	DC5V
Resistance	200Ω~900Ω
Linearity	1.50%
Faceplate Surface	Anti-glare coating,glare coating
Film Thickness	0.175mm, 0.188mm
Glass Thickness	0.7mm, 1.1mm,1.8mm
Operation Pressure	20~150g
Storage Temperature	-30°C ~80 °C
Operating Current	5mA~25mA
Humidity	<95%
Isolation Resistance	20MΩ @ DC25V

