

Touch Monitor Proline 17"



Το **Touch Monitor Proline 17"** είναι σχεδιασμένο για απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Με True Flat οθόνη αφής 5 σημείων και αντιθαμβωτική επίστρωση, προσφέρει **άψογη απόκριση** και **εξαιρετική ευκρίνεια** κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού.

Η **ανθεκτική κατασκευή** του προστατεύεται από σκόνη, νερό, λάδι και στατικό ηλεκτρισμό, καθιστώντας τον ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Με **φωτεινότητα 300 cd/m²** και **γωνία θέασης 150°**, εξασφαλίζει **άνετη** και **καθαρή** απεικόνιση σε κάθε σημείο εργασίας.

- **Οθόνη 17"** LED με ανάλυση **1024x768**, προσφέροντας ευκρινή και ζωντανή εικόνα.
- **Ανθεκτική οθόνη αφής 5-Wire Resistive**, με διάρκεια ζωής άνω των **10 εκατ. αγγιγμάτων** για μακροχρόνια αξιοπιστία.
- **Αντιθαμβωτική επιφάνεια (Anti-glare coating)** για άνετη ορατότητα σε κάθε γωνία και φωτισμό.
- **Προστασία** από σκόνη, νερό, λάδι και στατικό ηλεκτρισμό, ιδανική για απαιτητικά περιβάλλοντα.



Χαρακτηριστικά

LED Screen Size	17"
Aspect Ratio	4:3
Resolution	1024x768
Pixel Pitch(mm)	0.264
Active Area(mm)	337.9x270.3
Number of colors	16.2M
Contrast Ratio	700/1
Brightness	300cd/m ²
Viewing Angle	150/135
Response Time	8ms
Touch Panel	17", 5-wire
Connectivity	VGA, HDMI
Outside Dimension	294.5mmx366mm
Viewing area	240mmx324mm
Active area	240mmx324mm
Surface Hardness	3H

Optical Clarity	80+%
Operating Temperature	-10C ~60C
Endurance Test strikes	Over 10millions
Operating Voltage	DC5V
Resistance	200Ω~900Ω
Linearity	1.50%
Faceplate Surface	Anti-glare coating,glare coating
Film Thickness	0.175mm, 0.188mm
Glass Thickness	0.7mm, 1.1mm,1.8mm
Operation Pressure	20~150g
Storage Temperature	-30°C ~80 °C
Operating Current	5mA~25mA
Humidity	<95%
Isolation Resistance	20MΩ @ DC25V

